

Робочий тиск: 8 бар



Тип	Модель	Габарити, мм.			Підключення	Площа теплообмінника, м ²		Ціна, €				
		Висота, мм.	Діаметр без ізоляції, мм.	Діаметр з ізоляцією, мм.		нижній	верхній	Тепловий акумулятор	Бак з ізоляцією			
									PL/PVC	PU/PVC	PL/ABS	PS/ABS
 ВТН-1	170	1150	480	580	G ¾"	0,51	0,51	1090			1225	
	200	1410	480	580	G 1"	1,03	0,51	1220			1400	
	300	1910	480	580	G 1"	1,54	0,77	1595			1800	
 ВТН-2	120	900	480	580	G ¾"	0,51		880			1000	
	170	1150	480	580	G ¾"	1,03		1045			1180	
	200	1410	480	580	G 1"	1,03		1105			1285	
	300	1910	480	580	G 1"	1,54		1430			1635	
 ВТН-2-ПЛЮС	120	900	480	580	G ¾"	0,73		945			1065	
	170	1150	480	580	G ¾"	1,46		1185			1320	
	200	1410	480	580	G 1"	2,2		1325			1505	
	300	1910	480	580	G 1"	2,9		1685			1890	
 ВТН-3	120	900	480	580	G ¾"			760			880	
	170	1150	480	580	G ¾"			840			975	
	200	1410	480	580	G 1"			915			1095	
	300	1910	480	580	G 1"			1150			1355	