












Робочий тиск: 6 бар, холод-тепло,
 теплоізоляція - твердий ПУ, клас В



Тип	Модель	Габарити, мм			Підключення	Ціна, €				
		Висота	Діаметр	Діаметр в ізоляції, мм		ПУН/PVC (сірий)		ПУН/ABS (білий)		
	ПІДЛОГОВІ									
	50	500	400	470	G 1¼"		230		245	
	80	750	400	470	G 1¼"		260		285	
	НАВІСНІ									
	50	500	400	470	G 1¼"				280	
	80	750	400	470	G 1¼"				330	
	ПІДЛОГОВІ									
	100	980	400	500	G 1¼"		360		390	
	150	1280	400	500	G 1½"		400		430	
	НАВІСНІ									
	100	980	400	500	G 1¼"				440	
	150	1280	400	500	G 1½"				520	
	ПІДЛОГОВІ									
	200	1340	480	580	G 1½"		480		510	
	250	1590	480	580	G 1½"		530		550	
	300	1840	480	580	G 1½"		580		605	

ПРИМІТКИ:

- БАКИ АКУМУЛЯЦІЙНІ ОБ'ЄМОМ 100-300 Л МОЖУТЬ КОМПЛЕКТУВАТИСЯ ТЕНОМ (2; 3; 4,5 КВТ)
- ДЛЯ БАКІВ АКУМУЛЯЦІЙНИХ ОБ'ЄМОМ 200-300 Л МОЖЛИВИЙ КУТ МІЖ ОСНОВНИМИ ПІДКЛЮЧЕННЯМИ 90 ТА 180 ГРАДУСІВ
- ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ:
- ПУН/PVC - ТВЕРДИЙ ПІНОПОЛІУРЕТАН В КОЖУСІ ПВХ, КЛАС В ЗГІДНО ДИРЕКТИВИ ERP 2009/125/EC
- ПУН/ABS - ТВЕРДИЙ ПІНОПОЛІУРЕТАН В КОЖУСІ ABS-ПЛАСТИКУ, КЛАС В ЗГІДНО ДИРЕКТИВИ ERP 2009/125/EC