














Робочий тиск: 6 бар, холод-тепло,
 теплоізоляція - твердий ПУ, клас В


Тип	Модель	Габарити, мм			Підключення	Ціна, €				
		Висота	Діаметр	Діаметр в ізоляції, мм		ПУН/PVC (сірий)		ПУН/ABS (білий)		
VTA 4 HP (ПІДЛГОВІ)										
	50	500	400	480	G 1¼"		235		245	
	80	750	400	480	G 1¼"		270		285	
VTA 4 HPW (НАВІСІ)										
	50	500	400	470	G 1¼"				315	
	80	750	400	470	G 1¼"				360	
VTA 4 HP (ПІДЛГОВІ)										
	100	980	400	510	G 1¼"		370		395	
	150	1280	400	510	G 1½"		420		455	
VTA 4 HPW (НАВІСІ)										
	100	980	400	500	G 1¼"				495	
	150	1280	400	500	G 1½"				560	
VTA 4 HP (ПІДЛГОВІ)										
	200	1340	480	590	G 1½"		480		510	
	250	1590	480	590	G 1½"		530		550	
	300	1840	480	590	G 1½"		580		605	

ПРИМІТКИ:

- БАКИ АКУМУЛЯЦІЙНІ ОБ'ЄМОМ 100-300 Л МОЖУТЬ КОМПЛЕКТУВАТИСЯ ТЕНОМ (2; 3; 4,5 КВТ)
 - ДЛЯ БАКІВ АКУМУЛЯЦІЙНИХ ОБ'ЄМОМ 200-300 Л МОЖЛИВИЙ КУТ МІЖ ОСНОВНИМИ ПІДКЛЮЧЕННЯМИ 90 ТА 180 ГРАДУСІВ
- ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ:**
- PU(HARD)/PVC - ТВЕРДИЙ ПІНОПОЛІУРЕТАН В КОЖУСІ ПВХ, КЛАС В ЗГІДНО ДИРЕКТИВИ ERP 2009/125/ЕС