




Робочий тиск: 6 бар, холод-тепло,
 теплоізоляція - твердий ПУ, клас В


Тип		Модель	Габарити, мм			Підключення	Ціна, €			
			Висота	Діаметр	Діаметр в ізоляції, мм		ПУН/PVC (сірий)		ПУН/ABS (білий)	
VTA 4 HR (для теплових насосів)		VTA 4 HR (ПІДЛЮГОВІ)								
		50	500	400	480	G 1¼"		235		245
	80	750	400	480	G 1¼"	270		285		
		VTA 4 HPW (НАВІСНІ)								
		50	500	400	470	G 1¼"				315
	80	750	400	470	G 1¼"	360				
		VTA 4 HR (ПІДЛЮГОВІ)								
		100	980	400	510	G 1¼"		370		395
		150	1280	400	510	G 1½"		420		455
			VTA 4 HPW (НАВІСНІ)							
100			980	400	500	G 1¼"				495
150			1280	400	500	G 1½"				560
	VTA 4 HR (ПІДЛЮГОВІ)									
	200	1340	480	590	G 1½"		480		510	
	250	1590	480	590	G 1½"		530		550	
	300	1840	480	590	G 1½"		580		605	

ПРИМІТКИ:

- БАКИ АКУМУЛЯЦІЙНІ ОБ'ЄМОМ 100-300 Л МОЖУТЬ КОМПЛЕКТУВАТИСЯ ТЕНОМ (2; 3; 4,5 кВт)
- ДЛЯ БАКІВ АКУМУЛЯЦІЙНИХ ОБ'ЄМОМ 200-300 Л МОЖЛИВИЙ КУТ МІЖ ОСНОВНИМИ ПІДКЛЮЧЕННЯМИ 90 ТА 180 ГРАДУСІВ
- ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ:
- PU(HARD)/PVC - ТВЕРДИЙ ПІНОПОЛІУРЕТАН В КОЖУСІ ПВХ, КЛАС В ЗГІДНО ДИРЕКТИВИ ERP 2009/125/ЕС