



Робочий тиск: 8 бар



Тип	Модель	Габарити, мм.			Підключення	Площа теплообмінника, м ²		Ціна, €		
		Висота, мм.	Діаметр без ізоляції, мм.	Діаметр з ізоляцією, мм.		нижній	верхній	Бак без ізоляції	Бак з ізоляцією	
									PS/ABS (50mm), €	PS/ABS (100mm), €
VTN 1	170	1150	480	580	G ¾"	0,51	0,51	1160	1315	1360
	200	1410	480	580	G 1"	1,03	0,51	1360	1525	1595
	300	1910	480	580	G 1"	1,54	0,77	1720	1925	2010
VTN 2	120	900	480	580	G ¾"	0,51		965	1110	1145
	170	1150	480	580	G ¾"	1,03		1140	1295	1340
	200	1410	480	580	G 1"	1,03		1250	1415	1485
	300	1910	480	580	G 1"	1,54		1570	1775	1860
VTN 2 PLUS	120	900	480	580	G ¾"	0,73		1025	1170	1205
	170	1150	480	580	G ¾"	1,46		1245	1400	1445
	200	1410	480	580	G 1"	2,2		1490	1655	1725
	300	1910	480	580	G 1"	2,9		1850	2055	2140
VTN 3	120	900	480	580	G ¾"			870	1015	1050
	170	1150	480	580	G ¾"			960	1115	1160
	200	1410	480	580	G 1"			1075	1240	1310
	300	1910	480	580	G 1"			1305	1510	1595