

Робочий тиск: 6 бар



Тип	Модель	Габарити, мм.			Підключення	Площа теплообмінника, м ²		Ціна, €			
		Висота, мм.	Діаметр бака, мм.	Діаметр з ізоляцією, мм.		нижній	верхній	Бак без ізоляції	Бак з ізоляцією		
									PL/PVC	PL/ABS	PS/ABS
 VTN 1	400	1725	600	800	G 1"	1,48	1,00	2825	2985	3040	3130
	500	1975	600	800	G 1"	1,84	1,00	3090	3265	3325	3430
	750	2045	750	950	G 1¼"	2,42	1,40	3585	3780	3890	4015
	1000	2080	850	1050	G 1¼"	3,00	2,00	4900	5115	5220	5395
	1500	2200	1000	1200	G 1½"	4,10	2,82	6550	6840	6960	7090
 VTN 2	400	1705	600	800	G 1"	1,48		2615	2775	2830	2920
	500	1955	600	800	G 1"	1,84		2880	3055	3115	3220
	750	2025	750	950	G 1¼"	2,42		3335	3530	3640	3765
	1000	2060	850	1050	G 1¼"	3,00		4435	4650	4755	4930
	1500	2200	1000	1200	G 1½"	4,10		5890	6180	6300	6430
 VTN 2 PLUS	400	1705	600	800	G 1"	3,85		3115	3275	3330	3420
	500	1955	600	800	G 1"	4,10		3355	3530	3590	3695
	750	2025	750	950	G 1¼"	4,64		3860	4055	4165	4290
	1000	2060	850	1050	G 1¼"	5,10		4930	5145	5250	5425
	1500	2200	1000	1200	G 1½"	6,35		6520	6810	6930	7060
 VTN 3	400	1705	600	800	G 1"			2305	2465	2520	2610
	500	1955	600	800	G 1"			2505	2680	2740	2845
	750	2025	750	950	G 1¼"			2890	3085	3195	3320
	1000	2060	850	1050	G 1¼"			3730	3945	4050	4225
	1500	2200	1000	1200	G 1½"			4925	5215	5335	5465
	2000	2300	1200	1400	G 1½"			5830	6170	6315	6520
	3000	2410	1400	1600	G 1½"			7965	8375	8440	8750

ПРИМІТКИ:

- ЗА БАЖАННЯМ ЗАМОВНИКА ЄМНІСТЬ МОЖЕ КОМПЛЕКТУВАТИСЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ ТЕНОМ (2; 3; 4,5; 6; 7,5; 9; 12 кВт);
- ЗА БАЖАННЯМ ЗАМОВНИКА КОНФІГУРАЦІЯ ПАТРУБКІВ ТА ТЕПЛОБІМНІКІВ БУФЕРНОЇ ЄМНОСТІ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНА;
- ЄМНІСТЬ КОМПЛЕКТУЄТЬСЯ РЕВІЗІЙНИМ ФЛАНЦЕВИМ ОТВОРОМ.